

GAMME ETUVES MOBILES : MAINTIEN EN TEMPÉRATURE +85°C

- ◆ **Qualité** : Finition soignée avec des lignes arrondies, des enceintes intérieures rayonnées, des roulettes à chape INOX
- ◆ **Performance énergétique** : Panneaux latéraux, porte et plancher en double peau entièrement calorifugés par laine de roche optimisant la production de chaleur.
- ◆ **Aptitude au nettoyage** : Angles intérieurs rayonnés, glissières amovibles et lavable en machine. Porte ouvrant à 270° conformes aux exigences de l'hygiène

Angles intérieurs rayonnés / Régulation électronique / Caisson calorifugé / Air pulsé

Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable 18/10.
- Enceinte à angles arrondis (R15), renforcée et emboutie
- Panneaux latéraux, arrière et plancher entièrement calorifugés
- Porte calorifugée ouvrant à 270°
- Crémaillère au pas de 70mm avec glissières anti-basculement en U et amovibles
- Bac humidificateur amovible
- Chauffage à air pulsé et régulé par électronique : +85°C
- Pare-chocs périphérique
- **4 Roulettes dont 2 freins à CHAPE INOX de diamètre 125mm pour les modèles GN1/1 et 160mm pour les modèles GN2/1.**

Armoire chaude mobile de 15 niveaux GN2/1



STANDARD



ANGLES RAYONNES
facilitant le nettoyage



ENCEINTE RENFORCEE et EMBOUTIE



Hygiène, Confort et Sécurité
du travail des utilisateurs.

SUPPORTS BACS ANTI-BASCULEMENT



ROULETTES à CHAPE INOX



CONTACTEUR DE PORTE



REGULATION ELECTRONIQUE





Modèles mobiles STANDARD à Air Pulsé	L x l x Ht
Armoires chaudes équipées d'une porte au format GN1/1 5 / 10 / 15 / 20 niveaux espacés de 70mm	540 x 780 Ht 880 / 1180 / 1430 / 1780
Armoires chaudes équipées d'une porte au format GN2/1 10 / 15 / 20 niveaux espacés de 70mm	740 x 900 Ht 1220 / 1470 / 1820
Armoires chaudes <u>traversantes</u> équipées de 2 portes au format GN1/1 10 / 15 / 20 niveaux espacés de 70mm	540 x 780 Ht 1180 / 1430 / 1780
Armoires chaudes <u>traversantes</u> équipées de 2 portes au format GN2/1 10 / 15 / 20 niveaux espacés de 70mm	740 x 900 Ht 1220 / 1470 / 1820
Armoires basses chaudes équipées de 3 tiroirs au format GN1/1	810 x 600 x Ht 600



Acier inoxydable
18/10



Nos armoires chaudes se déclinent en « sur-mesure » pour s'adapter aux formats ou aux emplacements disponibles (selon possibilités techniques).

Caractéristiques complémentaires du chauffage par air pulsé:

- **Répartition homogène** de la température
- **Précision** de la régulation pré-réglée à 85°C
- **Efficacité** de la remontée en température après l'ouverture de porte
- **Humidification uniforme** des denrées
- Raccordement sur prise Mono 230 Volts + T + N 16 Ampères .



LES ACCESSOIRES



Porte vitrée sur l'ensemble des modèles.

Option recommandée pour :

- ◆ **Optimiser** le confort des utilisateurs.
- ◆ **Faciliter** la visualisation des denrées.
- ◆ **Favoriser** la présentation des plats.
- ◆ **Limiter** la consommation d'énergie.



Galerie en fil inox sur les dessus.

Option recommandée pour :

- ◆ **Permettre** la mise en place de contenants en toute sécurité.

**Hygiène, Confort et
Sécurité
du travail des
utilisateurs.**

Distributeur :

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d'améliorations.

SARL LAM-INOX

Parc d'activités 5, Rue de la Bruyère - 28200 CHATEAUDUN
Téléphone : 02.37.47.64.13 Télécopie: 02.37.47.64.60

Email: secretariat@lam-inox.fr

