



GAMME BAIN - MARIE MOBILES : MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

- ◆ **Qualité** : Finition soignée avec des lignes arrondies, des enceintes intérieures rayonnées, des roulettes chape INOX
- ◆ **Performance énergétique** : Panneaux latéraux, porte et plancher en double peau entièrement calorifugés par laine de roche optimisant la production de chaleur.
- ◆ **Aptitude au nettoyage** : Angles intérieurs rayonnés, glissières amovibles et lavable en machine conformes aux exigences de l'hygiène

Angles intérieurs rayonnés / Caisson calorifugé / Air pulsé

Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable 18/10.
- Cuves indépendantes ou unique au format GN1/1
- Enceinte GN1/1 à angles arrondis (R15)
- Panneaux latéraux, arrière et plancher entièrement calorifugés
- Portes calorifugées à fermeture par loqueteau
- Crémaillère au pas de 35mm avec glissières anti-basculement et amovibles
- Chauffage à air pulsé et régulé : +85°C
- Pare-chocs angulaires ou périphérique
- **Roulettes à CHAPE INOX de diamètre 160mm ou 125mm dont 2 à freins (selon modèle) .**



Acier inoxydable
18/10



Bain-marie mobile 4 GN1/1 sur sousbassement ouvert



Options:

Chauffe-assiettes chauffant à niveau constant
Etagère haute de dépose avec pare-haleine

Hygiène, Confort et
Sécurité
du travail des
utilisateurs.

ROULETTES à CHAPE INOX





Modèles mobiles STANDARD à cuve à Eau	L x l x Ht
Bain-marie équipé de deux cuves (x 500 Watts) au format GN1/1 Option : enceinte basse à 6 niveaux espacés de 35mm	1100 x 780 x 900
Bain-marie équipé de trois cuves (x 500 Watts) au format GN1/1 Option : enceinte basse à 6 niveaux espacés de 35mm	1450 x 780 x 900
Bain-marie équipé de quatre cuves (x 500 Watts) au format GN1/1 Option : enceinte basse à 6 niveaux espacés de 35mm	1800 x 780 x 900


 Acier inoxydable
18/10

LES ENCEINTES CHAUFFANTES

Caractéristiques complémentaires du chauffage par air pulsé:

- **Répartition homogène** de l'air chaud
- **Efficacité accrue** de la remontée de température après l'ouverture de porte
- **Puissance** de 300 Watts par enceinte
- Raccordement unique sur prise Mono 230 Volts T + N jusqu'à 3000 Watts de puissance globale
- Raccordement unique sur prise Tétra 400 Volts T + N au-delà de 3000 Watts de puissance globale



Portes battantes étanches à fermeture par loqueteau



Manettes 1/4T de vidange des cuves indépendantes



SUPPORTS BACS ANTI-BASCULEMENT pour la sécurité des utilisateurs



ANGLES RAYONNES facilitant le nettoyage



Distributeur :

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d'améliorations.

SARL LAM-INOX

5, Boulevard des frères Bouliveau - 28200 CHATEAUDUN
Téléphone : 02.37.47.64.13 Télécopie: 02.37.47.64.60

Email: secretariat@lam-inox.fr


 Acier inoxydable
18/10


www.lam-inox.fr