

**GAMME PÉRIPHÉRIQUES DE LAVERIE : STATIONS DE TRI SELECTIF
POUR CONVOYEUR BI-CORDES**

- ◆ **Qualité** : Finition soignée avec angles soudés et polis
- ◆ **Robustesse** : Ossature tubulaire renforcée par traverses basses et portes double-peau rigides
- ◆ **Aptitude au nettoyage** : Dessus incliné et goulottes inox amovibles
- ◆ **Flexibilité** : Adaptation des dimensions à tout type de convoyeur

Station de tri sélectif modulable



2 Meubles M4STD avec portes battantes

Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable 18/10. Dessus d'épaisseur 15/10ème
- Dessus de largeur 350 mm épaisseur 15/10e
- Ossature tubulaire 30x30 sur vérins de réglage
- Adaptation en façade pour convoyeur polycordes
- Inclinaison côté public avec vide-déchets par collerette inox amovible Ø 160 mm
- Modules à porte battante pour logement des containers poubelle mobiles
- Habillages latéraux de finition de profondeur 800 mm en option

M1STD: Version 1 collerette inox et 1 porte battante (600/700 x 350 x 850/900)

Jusqu'au

M5STD: Version 5 collerettes inox et 5 portes battantes (3000/3500 x 350 x 850/900)



OPTIONS POSSIBLES :



- Habillage latéral simple paroi profondeur 800 mm avec encoche pour adaptation sous le convoyeur (850/900 x 800 x 900/700)
- Remplacement de collerette inox pour tampon caoutchouc saillant
- Habillage stratifié collé (Gamme UNI EGGGER)
- Possibilité de positionnement sur l'arrière des convoyeurs
- Crédence inox de protection murale



Station de tri sélectif monobloc à la rampe à plateaux

Caractéristiques principales :

- Structure solidaire à la rampe
- Tampons vide-déchets affleurants intégrés directement sur la rampe
- Normes scolaires respectées (rampe à 800mm du sol)
- Portes battantes double-peau intégrées



Station de tri sélectif modulable EN ANGLE



- Angle 90° au virage Bi-cordes
- Habillage stratifié de couleur sur les portes
- Poignées verticales toute hauteur
- Portes battantes double-peau intégrées
- Collerettes inox affleurantes et amovibles permettant de la signalétique

Distributeur :

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d'améliorations.

SARL LAM-INOX

Parc d'activités 5, Rue de la Bruyère— 28200 CHATEAUDUN
Téléphone : 02.37.47.64.13 Télécopie: 02.37.47.64.60

Email: secretariat@lam-inox.fr

