



GAMME RANGEMENT ELITE : PLACARDS MURAUX ET ÉTAGÈRES MURALES

- ◆ **Qualité** : Finition soignée avec de parois « double peau », des étagères amovibles et réglables en hauteur.
- ◆ **Robustesse** : Des panneaux latéraux rigidifiés, un plancher doublé en sous-face et des étagères intérieures renforcées.
- ◆ **Aptitude au nettoyage** : Dessus penté, des portes suspendues doublées avec jeu fonctionnel conformes aux exigences de l'hygiène.



Acier inoxydable
18/10

Dessus penté / Parois et Portes « double peau » / Étagères amovibles et réglables

PLACARD MURAUX À DESSUS PENTÉ

Placard mural à portes coulissantes



STANDARD



Hygiène, Confort et
Sécurité
du travail des
utilisateurs.

Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable 18/10.
- Dessus penté à angles soudés
- Panneaux latéraux « double peau »
- Portes suspendues avec poignées inox encastrées
- Étagère intérieure amovible, renforcée et réglable en hauteur
- Plancher entièrement doublé en sous face
- Fixations murales par profil en 30/10ème.
- Largeur 400mm — Hauteur 650mm
- **Version à portes battantes sur charnières inoxydables.**

Notre gamme est disponible en fabrication standard :

Longueur 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm



Ces meubles se déclinent aussi, dans toutes les dimensions « sur-mesure ».

LES ACCESSOIRES

Structure porteuse sur montants de Ø 38mm pour une implantation en position centrale :



Fermeture à clé pour les portes coulissantes ou battantes.



Eclairage en sous face par rail LED Cadre Support avec Bacs GN 1/3 en sous face :



Plateau 15/10ème / Angles soudés / Etagères amovibles et réglables en hauteur

Etagère murale amovible et réglable sur crémaillères



Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable 18/10.
- Plateau d'épaisseur 15/10ème avec dossier arrière
- Bord avant de 50mm rayonné (R15) avec contrepli ouvert
- Crémaillères murales 200 ou 600 ou 1000mm avec taquets de blocage



Ces étagères murales se déclinent dans toutes les dimensions « sur-mesure ».

Ces modèles existent en 1 - 2 ou 3 niveaux identiques ou jumelés (plateau plein et/ou barreaudé).

Caractéristiques complémentaires :


- Fabrication en tube 25*25 obturé
- Consoles fixes ou crémaillères murales



LES ACCESSOIRES



Eclairage en sous face par spots ou rails LED.
Prise de courant Mono 230 Volts+T encastrée.



Cadre Support avec Bacs GN 1/3 .

LES OPTIONS DE FAÇONNAGE



Côté non d'querre.
Option recommandée pour les passages étroits.



Coins boules pour la sécurité .

Fixations murales invisibles pour l'hygiène.



Notre savoir-faire vous permet de réaliser vos projets « sur mesure » grâce à une parfaite adaptation à vos exigences.



Distributeur :

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d'améliorations.

SARL LAM-INOX

5, Rue de la Bruyère Zone D'Activités de la Bruyère

28200 CHATEAUDUN

Téléphone : 02.37.47.64.13 Télécopie: 02.37.47.64.60



Acier inoxydable
18/10



www.lam-inox.fr

Email: secretariat@lam-inox.fr