



SÉRIE CLASSIC : PLONGES À 1 OU 2 CUVES

- ◆ **Facilité** : Matériel livré assemblé pour une mise en œuvre rapide
- ◆ **Qualité** : Conception simple et robuste qui vous assure satisfaction et durabilité
- ◆ **Compétitivité** : Notre gamme économique avec un excellent rapport qualité / prix



Acier inoxydable
18/10

PLONGES EMBOUTIES ECONOMIQUES

Dessus avec égouttoir penté et nervuré / Piétement renforcé avec cache-cuves

Plonge emboutie 1800 * 700 avec 2 cuves 600*500*300 à droite



Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable 18/10 . Dessus en épaisseur 10/10ème
- Dossieret monobloc de 100 x 20mm avec décalage du piétement arrière de 80mm
- Bords tombés de 40mm avec contrepli
- Cache-cuves 10/10ème de hauteur 300mm soudés sur piétement en tube 35 x 35
- Renfort par traverses basses en tube 25 x 25
- Vérins ABS de mise à niveau.
- Cuves disponibles : 500*500*300 et 600*500*300



Nos plonges embouties et plonges chaudronnées 15/10ème « CLASSIC » sont disponibles en Longueur: 700 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2400mm

PLONGES CHAUDRONNÉES 15/10ÈME

Dessus renforcé, insonorisé et lisse / Piétement renforcé avec cache-cuves et traverses

Caractéristiques complémentaires des plonges chaudronnées :

- Dessus en acier inoxydable 18/10 d'épaisseur 15/10ème
- Egouttoir lisse et insonorisé
- Cache-cuves de façade et latéraux monoblocs
- Fourniture du robinet sur la gamme « toute équipée »
- Cuves supplémentaires disponibles :

	150	200	250	300	350	380	450
300 * 240	X						
325 * 300		X					
330 * 330		X					
400 * 400		X	X	X			
450 * 450				X			
500 * 400				X			
600 * 450				X			
600 * 500					X		
760 * 510						X	
800 * 600							X
Diam. 380		X					

Plonge chaudronnée 1800 * 700 avec 2 cuves 500*500*300 à droite



Elles se déclinent en « sur-mesure » avec un large choix d'options et d'accessoires.

SÉRIE CLASSIC : TABLES DE DÉBOÎTAGE

TABLES DE DÉBOÎTAGE CHAUDRONNÉES 15/10ÈME

Dessus insonorisé / Piétement renforcé par traverses / Plage de fixation Ouvre-boîte

Caractéristiques complémentaires des tables de déboîtage :

- Plan de travail lisse et insonorisé avec plage pour la fixation de l'ouvre-boîte et bord anti-ruissellement partiel
- Cuves au format **GN1/1 ; GN2/1 ; GN3/1 ; GN4/1**.

STANDARD



Nos tables de déboîtage « CLASSIC » sont disponibles en Longueur:
1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm



Elles se déclinent en « sur-mesure » avec un large choix d'options et d'accessoires.


Table de déboîtage 1600 * 700 avec cuve GN2/1 à droite



LES ACCESSOIRES



Etagère basse d'épaisseur 15/10ème renforcée et soudée.



Dosseret latéral rapporté sur le matériel standard.



Emplacement pour Laveuse Frontale.




Volet de façade pour commande fémorale du bouton poussoir (équipement lave-mains fourni).



Kit de 2 ou 4 roues diamètre 125mm dont 2 à freins chape inox ou polyamide.

Douchette mélangeuse monotrou 1/4 de tour.



Avec col de cygne.




LES OPTIONS DE FAÇONNAGE

Trou vide déchets simple et saillant avec tampon caoutchouc de 235mm.



Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc. Option recommandée sur le matériel mobile

Dosseret à droite (ou à gauche) pleine tôle.



Découpe pilier avec dosseret et dosseret latéral.

Distributeur :

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d'améliorations.

SARL LAM-INOX

5, Boulevard des frères Bouliveau - 28200 CHATEAUDUN
Téléphone : 02.37.47.64.13 Télécopie : 02.37.47.64.60

Email: secretariat@lam-inox.fr



Acier inoxydable
18/10



FABRICATION
FRANÇAISE

www.lam-inox.fr