



SÉRIE ELITE : TABLES DE TRAVAIL . TABLES DU CHEF

- ◆ **Qualité** : Finition soignée avec des lignes arrondies , des dessus renforcés et insonorisés
- ◆ **Aptitude au nettoyage** : Chassis en pieds ronds, dossier à dessus penté, bandeaux périphériques et rebords rayonnés conformes aux exigences de l'hygiène
- ◆ **Flexibilité** : Large gamme de modèles sur pieds, semi-mobiles, mobiles ou suspendue



Acier inoxydable
18/10

Angles + dossier rayonnés et polis / Dessus insonorisé et renforcé / Pieds diam.38mm

Table centrale mobile sur roues à chape polyamide



Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable 18/10 . Dessus d'épaisseur 15/10ème sur panneau hydrofuge de 19mm
- Bord avant de 50mm rayonné (R15) avec contrepli ouvert
- Bandeaux périphériques de 115mm rayonnés dans les angles
- Pieds diamètre 38mm ou consoles suspendues
- Vérins ABS de mise à niveau.
- **Dossier monobloc rayonné (R15) de 100 x 20mm avec pli supérieur penté.**
- **Décalage du piétement arrière de 80mm pour la version adossée.**

STANDARD



Notre gamme « ELITE » est disponible en fabrication standard :
« Longueur de 1000 à 2400mm et largeur de 600 ou 700mm »

**Hygiène, Confort et
Sécurité
du travail des
utilisateurs.**



Elle se décline aussi, dans toutes les dimensions « sur-mesure ». Nos tables de travail s'adaptent à tous les environnements grâce à nos options et à nos divers accessoires.

Caractéristiques complémentaires des tables du chef :

- Bac de 400 x 400 x 250 équipé d'un tube surverse avec crépine intégrée



- Fourniture du robinet sur la gamme « toute équipée »



- **Dossier monobloc rayonné (R15) de 100 x 20mm avec pli supérieur penté. Décalage du piétement arrière de 80mm pour la version adossée.**

Table du chef adossée avec bac à droite



LES ACCESSOIRES



Châssis renforcé par traverses basses de diamètre 25mm soudées.



Étagère basse d'épaisseur 15/10ème renforcée par contre pli et soudée.



Vérins inox de mise à niveau



Tiroir pour bac GN1/1 sur glissières télescopiques inox.



Volet de façade pour commande fémorale du bouton poussoir (équipement lave-mains fourni).



Echelle de 5 niveaux GN 1/1 ou GN 2/1 suspendue.

Robinet mélangeur 1/4 tour



Douchette mélangeuse monotrou 1/4 de tour



Avec col de cygne



Châssis suspendu sur table adossée avec vérins muraux à platine.



LES OPTIONS DE FAÇONNAGE

Trou vide déchets simple et saillant ou affleurant avec tampon caoutchouc de 235mm.



Dossier obturé et équipé de butées caoutchouc. Option recommandée sur les tables mobiles adossées.



Bord avant profilé pour raccordement en angle.



Dossier RAYONNE à gauche (ou à droite) pleine tôle.



Coins boules avec poli miroir et finition vibrée.

Soyage anti goutte.



Notre savoir-faire vous permet de réaliser vos projets « sur mesure » grâce à une parfaite adaptation à vos exigences.

Distributeur :

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d'améliorations.

SARL LAM-INOX

5, Boulevard des frères Bouliveau—28200 CHATEAUDUN

Téléphone : 02.37.47.64.13 Télécopie: 02.37.47.64.60

Email: secretariat@lam-inox.fr



Acier inoxydable
18/10



www.lam-inox.fr